

# Acrilite



**Bekolite**

ILUMINACION EXTERIOR E INDUSTRIAL

## Aplicaciones:

- Tiendas de autoservicio
- Areas de producción
- Líneas de ensamble
- Naves industriales
- Arenas deportivas
  - Inspección
  - Auditorios
  - Gimnasios
  - Bodegas
  - Talleres



## Guía para especificar:

El luminario deberá ser modelo ACRILITE, marca BEKOLITE y consistirá en un recipiente portabalastro de aluminio con recubrimiento anodizado mate, el cual contendrá un balastro que será marca BEKOLITE de alto factor de potencia tipo reactor serie y estará encapsulado en resina epóxica el cual deberá de ir prealambrado al portalámpara. Las capacidades que deberá tener este balastro serán las adecuadas para poder operar una lámpara de 250 W o 400 W vapor de mercurio, 150 W, 250 W, o 400 W vapor de sodio de alta presión, 175W, 250W o 400W, aditivos metálicos (especificar) desde una red de alimentación nominal de 220 volts 60 HZ.

El reflector / refractor estará construido con acrílico.

El luminario deberá de contener un dispositivo abierto de aluminio, que alojará un portalámpara que será de porcelana del tipo mogul, este dispositivo será móvil para poder satisfacer las relaciones que se dan entre el espaciamiento a altura de montaje según las normas.

No. LISTA	CATALOGO	Kg.	WATTS	TIPO	
1001	ACR- 250- AF	9	250	V.M.	Ø 57 CMS.
1003	ACR- 400- AF	9	400	V.M.	
1005	ACR- 250- AFS	9.5	250	V.S.	
1007	ACR- 400- AFS	10	400	V.S.	
1009	ACR- 250- AM	9.5	250	A.M.	
1011	ACR- 400- AM	9.5	400	A.M.	
<b>PARA PEDIDO :</b>					
Cantidad + No. de lista + Catalogo					
Ejemplo : (30) - 1009 - ACR-250-AM					

**Bekolite**

Para localizar a nuestro distribuidor más cercano, favor de comunicarse al TEL. 56 57 03 00